

RENAULT MEGANE s.w 2.000cc 16v Euro 4 Gpl



Tartarini Auto S.p.a

Via Bonazzi 43 40013 Castel Maggiore (Bo) Italy

Tel.: +39 051 632 24 11 Fax: 051 632 24 00

E-mail: info@tartariniauto.it www.tartariniauto.it



CARATTERISTICHE TECNICHE

MARCA	RENAULT
MODELLO	MEGANE s.w
ANNO	2005
NORMATIVA EURO	4
DISPOSIZIONE E N. CILINDRI	L 4
CILINDRATA (cm ³)	1998
POTENZA MAX KW	98.50
N. VALVOLE	16
TRAZIONE	A
CAMBIO	MANUALE
INIEZIONE TIPO	SAGEM
COD.CENTRALINA	8200387138 S3000
N. MOTORE	F4R Z7

VARIATORE D'ANTICIPO


TIPO	
CAVO - TIPO	
GRADI	

RAIL E DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :

RAIL TIPO	VALTEK bfc
UGELLI GPL	2.8 mm
UGELLI CNG	
SERBATOIO GPL	Toroidale I.I 205 X 650 = 52 lt.
BOMBOLA METANO	

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso


SCHEMA PER RENAULT MEGANE s.w 2.000cc 16v LPG



La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso

CONTINUA
DALLA PAGINA
PRECEDENTE


SCHEMA PER RENAULT MEGANE s.w 2.000cc 16v LPG



La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso




- 1) Gruppo iniettori del gas
- 2) Sensore di pressione Map
- 3) Centralina del gas
- 4) Riduttore di pressione del gas posizionato nella parte inferiore



- 5) Punto di iniezione del gas, il collettore è stato forato a fianco degli iniettori benzina.

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso



Posizione gruppo iniettori del gas



Prese di depressione



Collegamento raccordi acqua a T per riscaldamento riduttore

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso



Posizione riduttore di pressione
del gas, vano motore lato sx
zona inferiore



Posizione del commutatore




Vano ruota di scorta
completamente in plastica

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso




E' stato utilizzato un supporto metallico con anella nella parte inferiore più quattro tiranti.

Il supporto in metallo viene fissato alla scocca evitando al serbatoio del gas di avere contatti con le parti in plastica.



Punto di fissaggio del supporto per bombola gpl lato sedile



Punto di fissaggio
del supporto per
bombola gpl lato
paraurti posteriore



Posizione tappo di
carica del gas.