

AUDI A 4 S.W. 1.800cc 16v Euro 2 Metano



Tartarini Auto S.p.a

Via Bonazzi 43 40013 Castel Maggiore (Bo) Italy

Tel.: +39 051 632 24 11 Fax: 051 632 24 00

E-mail: info@tartariniauto.it www.tartariniauto.it

**DATI DEL MODELLO****VETTURA**

| | |
|--------------|------|
| MARCA | AUDI |
|--------------|------|

| | |
|----------------|----|
| MODELLO | A4 |
|----------------|----|

| | |
|-------------|------|
| ANNO | 1998 |
|-------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| NORMATIVA EURO | 2 |
|-----------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| N° CILINDRI | 4 |
|--------------------|---|

| | |
|-------------------|----|
| N° VALVOLE | 16 |
|-------------------|----|

| | |
|-----------|----|
| KW | 92 |
|-----------|----|

| | |
|-------------------|------|
| CILINDRATA | 1800 |
|-------------------|------|

| | |
|-----------------|---|
| TRAZIONE | A |
|-----------------|---|

| | |
|---------------|---------|
| CAMBIO | MANUALE |
|---------------|---------|

| | |
|-----------------------|-------|
| INIEZIONE TIPO | BOSCH |
|-----------------------|-------|

| | |
|-----------------------|------|
| COD.CENTRALINA | ???? |
|-----------------------|------|

| | |
|------------------|-----|
| N° MOTORE | ADR |
|------------------|-----|

VARIATORE D'ANTICIPO

| | |
|-------------|--|
| TIPO | |
|-------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| CAVO - TIPO | |
|--------------------|--|

| | |
|--------------|--|
| GRADI | |
|--------------|--|

DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :


| | |
|------------|--|
| GPL | |
|------------|--|

| | |
|------------|---------------------------------|
| CNG | Iniettori Matrix diametro mm. 4 |
|------------|---------------------------------|

| | |
|----------------------|--|
| SERBATOIO GPL | |
|----------------------|--|

| | |
|-----------------------|---|
| BOMBOLA METANO | 1) FABER Lt. 50 1) FABER Lt. 40 1) FABER Lt. 24 |
|-----------------------|---|

AUDI A4 S.W. 1.8cc. 16v. EURO 2 CNG





- 1) Centralina elettronica del gas
- 2) Riduttore di pressione del gas
- 3) Gruppo iniettori del gas Matrix
- 4) Elettrovalvola metano M2
- 5) Valvola di carica
- 6) Misuratore di pressione.



Posizione commutatore.



Installazione bombole metano.