



MITSUBISHI PININ 2.000cc 16v Euro 3 Gpl



Tartarini Auto S.p.a

Via Bonazzi 43 40013 Castel Maggiore (Bo) Italy

Tel.: +39 051 632 24 11 Fax: 051 632 24 00

E-mail: info@tartariniauto.it www.tartariniauto.it



DATI DEL MODELLO VETTURA

MARCA	MITSUBISHI
--------------	------------

MODELLO	PININ
----------------	-------

ANNO	2003
-------------	------

NORMATIVA EURO	3
-----------------------	---

N° CILINDRI	4
--------------------	---

N° VALVOLE	16
-------------------	----

KW	84
-----------	----

CILINDRATA	1800
-------------------	------

TRAZIONE	4 x 4
-----------------	-------

CAMBIO	MANUALE
---------------	---------

INIEZIONE TIPO	MITSUBISHI
-----------------------	------------

COD.CENTRALINA	MR 578296
-----------------------	-----------

N° MOTORE	4G93
------------------	------

VARIATORE D'ANTICIPO

TIPO	
CAVO - TIPO	
GRADI	

DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :


GPL	4 mm
------------	------

CNG	
------------	--


SERBATOIO GPL	CIL. GGL. 300 x 950 Lt. 62
----------------------	----------------------------

BOMBOLA METANO	
-----------------------	--

MITSUBISHI PININ 1.8cc. 16v. EURO 3




EMULATORE INIETTORI PER MITSUBISHI PININ



ATTENZIONE :


Questo emulatore é provvisto di due connettori uno maschio e uno femmina che si interfacciano perfettamente da una parte con il connettore del cablaggio stacca iniettori e dall'altra con il connettore che esce dalla centralina.



4) Centralina elettronica del gas.



Posizione riduttore di pressione del gas



5) Segnale giri motore.

All'interno dell'abitacolo, lato passeggero sul lato destro in basso, sotto la copertura in plastica si trova il connettore nero a 22 pin. sul quale è presente il segnale giri motore, cavo colore bianco-verde



Posizione del commutatore.



**Posizione sfiato areazione
sul passaruota.**



**Posizione sfiato areazione
sul pianale.**



Installazione serbatoio del gas



Valvola di carica.